


## Технический лист

### StoPrim Fungal

Специальный дезинфицирующий состав на водной основе для предварительной обработки поверхностей, подверженных поражению водорослями и грибами



#### Характеристика

**Применение**

- для наружных и внутренних работ
- для поверхностей, подверженных поражению водорослями и/или грибами

**Свойства**

- дезинфицирует
- высокая степень эффективности в борьбе с поражением водорослями и грибами

**Внешний вид**

- прозрачный

#### Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
Плотность	EN ISO 2811	1,0 г/см <sup>3</sup>	При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах естественного сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

#### Поверхность основания

**Требования**

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным, а также свободным от спечённых слоев, выцветшей краски, микроорганизмов (таких как водоросли и грибы) и антиадгезивов.

**Подготовка**

Старые основания проверить на прочность. Непрочные старые покрытия удалить. Впитавшиеся загрязнения, а также выцветшую краску, водоросли, грибки или лишайники следует удалить соответствующим методом очистки. После этого следует дать основанию в достаточной степени просохнуть.

При сильном поражении поверхности основания водорослями и/или грибами, а также сильно впитывающем основании мы рекомендуем повторное нанесение. Растения и земля должны быть накрыты пленкой.

#### Применение

**Температура использования**

Минимальная температура поверхности и воздуха: +5 °C  
 Максимальная температура поверхности и воздуха: +30 °C

**Подготовка материала**

Перед использованием хорошо перемешать в заводской таре.  
 Не разбавлять, продукт готов к применению.

Расход	Исполнение	Приблизительный расход	
	на каждый слой	0,10 - 0,30	л/м <sup>2</sup>
Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.			

## Технический лист

### StoPrim Fungal

<b>Структура покрытия</b>	<p>Снаружи здания Финишное покрытие: Lotusan G, StoSilco Color G, StoLotusan K/MP, StoSilco K/R/MP, Stolit K/R/MP и другие Sto-фасадные штукатурки и краски с консервирующей пленкой против поражения водорослями и/или грибами.</p> <p>Внутри помещения Покрытие основания: StoLevell In Clima толщина слоя не менее 5 мм</p> <p>Промежуточное и финишное покрытие: Силикатные продукты Sto для внутренних работ, Linea di calce или StoMiral Kalk K/R/MP</p> <p>Для обеспечения профилактического и долговременного действия рекомендуется данная структура покрытия. Гарантировать невозникновение угрозы поражения водорослями и/или грибами на длительный период времени нельзя.</p>
<b>Нанесение</b>	<p>Кистью, валиком</p> <p>Наносить можно кистью, щеткой или распылителем, например, при помощи Inospray Duo 6.</p> <p>Неразбавленный продукт в достаточном количестве наносить на сухую поверхность. Во время процесса нанесения и высыхания необходимо следить за достаточной циркуляцией воздуха.</p> <p>Не смывать!</p>
<b>Высыхание, затвердевание, дальнейшая обработка</b>	<p>Дальнейшее покрытие через 24 часа (+20°C / 65% относительной влажности воздуха), лучше через 48 часов и после высыхания основания.</p>
<b>Очистка инструмента</b>	<p>Сразу после использования промыть водой.</p>
<b>Указания, рекомендации, специальное, прочее</b>	<p>Нельзя смешивать с другими продуктами! При распылении необходимо использовать специальное защитное оборудование/одежду.</p> <p>При санации пораженных плесенью помещений следует учитывать требования Правил служб здравоохранения Федеральных земель и Федеральной службы по охране окружающей среды, а также TRGS, TRBA, Постановления по биоматериалам и Закона о защите от инфекций, а также других действующих, но не упомянутых здесь, правил, предписаний постановлений.</p> <p>Воду для очистки (инструмента и т.п.) можно сливать в канализацию только после обработки в соответствующей установке для очистки сточных вод.</p>
<b>Поставка</b>	
<b>Упаковка</b>	-
<b>Хранение</b>	
<b>Условия хранения</b>	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза, жары и прямых солнечных лучей.
<b>Срок хранения</b>	<p>Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке.</p> <p>Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 1450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2011 г.</p>
<b>Заключения / допуски технической экспертизы</b>	

## Технический лист

### StoPrim Fungal

<b>Обозначение</b>	
Группа продуктов	Дезинфицирующий состав
Состав	В соответствии с инструкциями VdL строительный состав для покрытия, вода, добавки, консервант.
Код GIS	Нет данных
Безопасность	Этот продукт является опасным веществом. При первой покупке Вы получите Листок безопасности ЕС. Листок безопасности вы можете найти на сайте: <a href="http://www.sto.de">www.sto.de</a> . Пожалуйста, обратите внимание на информацию по обращению с продуктом, его хранению и утилизации.



Опасно для окружающей среды

#### Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат обеспечению применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях о опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.  
Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования с Sto AG. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете на сайте «[www.sto.com](http://www.sto.com)».

Sto AG  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Tel.: +49 7744 57-0  
Fax: +49 7744 57-2178  
[infoservice@stoeu.com](mailto:infoservice@stoeu.com)  
[www.sto.de](http://www.sto.de)